



NT AGRO MAXI

PRZYCZEPA WANNOWA BUDOWLANA Z WYWROTEM DO TYŁU



NT Industry sp. z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Fabryczna 1
tel +48 32 42 06 200,
fax +48 32 42 06 201

Dział sprzedaży NT AGRO
tel: +48 32 42 06 244,
tel. +48 32 42 06 219,
GSM: + 48 517 827 744

e-mail: sales@ntagro.pl
www.ntagro.pl

Przyczepa wannowa budowlana z wywrotem do tyłu

TYP	koła	jedn.miary	Maxi 14	Maxi 16 K	Maxi 16 L
max. ładowno / homologacyjna		kg	14 000	15 400	16 000
masa własna		kg	4 600	5 600	5 500
dopuszczalna masa całkowita (DMC) homologacyjna		kg	18 600	21 000	21 500
długo całkowita		m	6,86	6,86	7,65
szeroko c całkowita		m	2,52	2,52	2,52
wysoko c całkowita	385/65 22.5	m	2,74	2,86	
pojemno c skrzyni ładunkowej					
bez nadstawek		m ³	7,8	9,6	9,4
z nadstawkami		m ³	16,1	20,3	22,3
wymiary wewn. trznie skrzyni ładunkowej					
długo		m	4,93	4,93	6,00
szeroko		m	2,416	2,416	2,39
wysoko		m	0,65	0,80	0,65
wysoko c burt		mm	700	800	700
wysoko nadstawek		mm	700	700	700
wysoko c podłogi od podł. a*	385/65 22.5	mm	1389	1389	1389
grubo blach					
podłoga*		mm	10	10	10
burty boczne		mm	8	8	8
burta tylna		mm	8	8	8
system wywrotu			do tyłu	do tyłu	do tyłu
k t wywrotu na boki / do tyłu		stopnie	48 °	48 °	48 °
cylinder teleskopowy			5 stopniowy	5 stopniowy	5 stopniowy
instalacja hamulcowa			pneumatyczna	pneumatyczna	pneumatyczna
rozstaw kół		mm	1910	1910	1910
rozstaw osi		mm	1310	1310	1310
liczba osi		szt	1 x tandem	1 x tandem	1 x tandem
zawieszenie			wahaczowe / sztywne	wahaczowe / sztywne	wahaczowe / sztywne
oko dyszla / max. obci enie		kg	BPT / 3000	BPT / 3000	BPT / 3000
resorowane zawieszenie dyszla			opcja	opcja	opcja
podpora dyszla			hydrauliczna	hydrauliczna	hydrauliczna
pr dko c dopuszczalna		km/h	40	40	40
standardowe ogumienie	385/65 22.5		standard	standard	standard

* opcja hardox

Wyposa enie standardowe MAXI 14/16L/16K

- hamulec postojowy r czny
- zaczep dyszla z okiem 50mm
- klapa tylna opuszczana hydraulicznie
- kliny pod koła - 2szt
- hydrauliczna noga podporowa
- trójki tostrzegawczy
- zawieszenie tandem mechaniczne, osie ADR - homologacja na 40 km/h
- doci gi klapy r czne
- gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
- drabinka wej ciowa zewn trzna i stopnie wewn trz skrzyni ładunkowej
- siłownik hydrauliczny DI NATALE BERTELLI - zapotrzebowanie oleju 29l
- układ o wietleniowy LED
- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z r czn regulacją siły hamowania

Wyposa enie opcjonalne:

- plandeka ze stela em boczna lub przednia z podestem
- lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ci gnika)
- zaczep przedni kulowy \varnothing 80 mm
- zaczep tylny Rockinger r czny lub automatyczny
- zaczep dyszla z okiem 40mm
- zawieszenie resorowane
- dyszel resorowany
- koło 550/60 R22.
- koło 445/65 R22.5
- uchwyt koła zapasowego
- nadstawki 700mm
- podłoga wykonana ze stali hardox
- koło zapasowe 385/65 R22.5

