



NT AGRO MEGA

PRZYCZEPA WANNOWA Z NADSTAWKAMI I WYWROTEM DO TYŁU



NT Industry sp. z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Fabryczna 1
tel +48 32 42 06 200,
fax +48 32 42 06 201

Dział sprzedaży NT AGRO
tel: +48 32 42 06 244,
tel. +48 32 42 06 219,
GSM: +48 517 827 744

e-mail: sales@ntagro.pl
www.ntagro.pl

Przyczepa wannowa z nadstawkami i wywrotem do tyłu

TYP	koła	jedn.miar	Mega 14	Mega 16	Mega 18
max. ładowno konstrukcyjna/homologacyjna		kg	14 000	15 900	17 510
masa własna		kg	4 100	5100	6 490
dopuszczalna masa całkowita (DMC)/homologacyjna		kg	18 100	21 000	24 000
długo całkowita		m	6,86	6,86	8,42
szeroko c całkowita		m	2,52	2,52	2,55
wysoko c całkowita		m			
	385/65 22.5	m	2,94	3,14	
	550/60 22.5	m			3,12
pojemno c skrzyni ładunkowej					
		m ³	8,2	10,2	11,3
		m ³	18,8	20,7	25,9
wymiary wewn trzne skrzyni ładunkowej					
		m	4,95	4,95	6,76
		m	2,38	2,38	2,39
		m	1,60	1,76	1,60
wysoko c burt		mm	700	900	700
wysoko nadstawek		mm	900	900	900
wysoko c podłogi od podło a*					
	385/65 22.5	mm	1379	1379	
	550/60 22.5	mm			1520
grubo blach					
		mm	4	4	4
		mm	3	3	4
		mm	4	4	4
system wywrotu			do tyłu	do tyłu	do tyłu
k t wywrotu na boki / do tyłu		stopnie	48 °	48 °	48 °
cylinder teleskopowy			5 stopniowy	5 stopniowy	6 stopniowy
instalacja hamulcowa			pneumatyczna	pneumatyczna	pneumatyczne
rozstaw kół		mm	1910	1910	1910
rozstaw osi		mm	1310	1310	1350
liczba osi		szt	1 x tandem	1 x tandem	1 x tridem
ilo c osi skr tnych		szt.	0	0	2
zawieszenie			wahaczowe / sztywne	wahaczowe / sztywne	resorowane
oko dyszla / max. obci enie		kg	BPT / 3000	BPT / 3000	BPT / 3000
resorowane zawieszenie dyszla			opcja	opcja	AMB 4000
podpora dyszla			hydrauliczna	hydrauliczna	hydrauliczna
pr dko c dopuszczalna		km/h	40	40	40
standardowe ogumienie					
	385/65 22.5		standard	standard	
	550/60 22.5				standard

Wyposa enie standardowe MEGA 14/16:

1. hamulec postojowy r czny
2. zaczep dyszla z okiem 50mm
3. kłapa tylna opuszczana hydraulicznie
4. kliny pod koła - 2szt
5. otwór zsykowy do ziarna w tylnej kłapie
6. hydrauliczna noga podporowa
7. trójk t ostrzegawczy
8. zawieszenie tandem mechaniczne, osie ADR - homologacja na 40km/h
9. doci gi kłapyr czne
10. gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
11. drabinka wej ciowa zewn trzna i stopnie wewn trz skrzyni ładunkowej
12. siłownik hydrauliczny DI NATALE BERTELLI - zapotrzebowanie oleju 29l
13. układ o wietleniowy LED
14. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z r czn regu-lacj siły hamowania

Wyposa enie opcjonalne MEGA 14/16:

1. plandeka ze stela em boczna lub przednia z podestem
2. lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ci gnika)
3. zaczep przedni kulowy Ø80 mm
4. zaczep tylny Rockinger r czny lub automatyczny
5. zaczep dyszla z okiem 40mm
6. zawieszenie resorowane
7. dyszel resorowany
8. koło 550/60 R22.5
9. koło 445/65 R22.5
10. uchwyt koła zapasowego
11. rylna zsykowa
12. koło zapasowe 385/65 R22.5

Wyposa enie standard MEGA 18:

1. hamulec postojowy r czny
2. dyszel resorowany
3. zaczep dyszla z okiem 50mm
4. kłapa tylna podnoszona hydraulicznie
5. kliny pod koła - 2szt
6. otwór zsykowy do ziarna w tylnej kłapie
7. hydrauliczna noga podporowa
8. trójk t ostrzegawczy
9. zawieszenie tridem resorowane, osie ADR - homologacja na 40 km/h
10. doci gi kłapyr czne
11. gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
12. drabinka wej ciowa zewn trzna i stopnie wewn trz skrzyni ładunkowej
13. siłownik hydrauliczny DI NATALE BERTELLI - zapotrzebowanie oleju 51l
14. układ o wietleniowy LED
15. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z r czn regulacj siły hamowania



Wyposa enie opcjonalne MEGA 18

1. plandeka ze stela em przednia lub boczna z podestem
2. lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ci gnika)
3. zaczep przedni kulowy Ø80 mm
4. zaczep tylny Rockinger r czny lub automatyczny
5. zaczep dyszla z okiem 40mm
6. koło 445/60 R22.5
7. uchwyt koła zapasowego
8. rylna zsykowa
9. koło zapasowe 550/65 R22

