



NT AGRO

# NT AGRO MULTI

## PRZYCZEPA BURTOWA Z NADSTAWKAMI I TRÓJSTRONNYM WYWROTEM



NT Industry sp. z o.o.  
43-180 Orzesze, ul. Fabryczna 1  
tel +48 32 42 06 200,  
fax +48 32 42 06 201

Dział sprzedaży NT AGRO  
tel: +48 32 42 06 244,  
tel. +48 32 42 06 219,  
GSM: +48 517 827 744

e-mail: [sales@ntagro.pl](mailto:sales@ntagro.pl)  
[www.ntagro.pl](http://www.ntagro.pl)

## Przyczepa burtowa z nadstawkami i trójstronnym wywrotem

TYP	koła	jedn.miary	Multi 10	Multi 14
max. ładowno konstrukcyjna / homologacyjna		kg	10 160	14 000
masa własna		kg	3 840	4 680
dopuszczalna masa całkowita (DMC) homologacyjna		kg	14 000	18 680
długo całkowita		m	5,60	6,71
szeroko c całkowita		m	2,46	2,55
wysoko c całkowita	385/65 22.5	m	2,78	2,98
pojemno c skrzyni ładunkowej				
	bez nadstawek	m3	6,6	9,5
	z nadstawkami	m3	13,2	19
wymiary wewn trzne skrzyni ładunkowej				
	długo	m	4,12	4,95
	szeroko	m	2,29	2,40
	wysoko	m	1,40	1,60
wysoko c burt		mm	700	800
wysoko nadstawek		mm	700	800
wysoko c podłogi od podłó a*				
	385/65 22.5	mm	1380	1381
grubo blach				
	podłoga	mm	4	4
	burty boczne	mm	3	3
	burta tylna	mm	4	4
system wywrotu			3 stronny	3 stronny
k t wywrotu na boki / do tyłu		stopnie	50°	50°
cylinder teleskopowy			5 stopniowy	5 stopniowy
instalacja hamulcowa			pneumatyczna	pneumatyczna
rozstaw kół		mm	1910	1910
rozstaw osi		mm	1200	1310
liczba osi		szk	1 x tandem	1 x tandem
zawieszenie			wahaczowe / sztywne	wahaczowe / sztywne
oko dyszla / max. obci enie		kg	Bernhofer / 3000	Bernhofer / 3000
resorowane zawieszenie dyszla			opcje	opcje
podpora dyszla			hydrauliczna	hydrauliczna
pr dko c dopuszczalna		km/h	40	40
standardowe ogumienie	385/65 22.5		standard	standard



### Wyposa enie standardowe MULTI 10/14

1. hamulec postojowy r czny
2. zaczep dyszla z okiem 50mm
3. kłapa tylna opuszczana hydraulicznie
4. kliny pod koła - 2szt
5. otwór zsykowy do ziarna w tylnej kłapie
6. hydrauliczna noga podporowa
7. trójk t ostrzegawczy
8. zawieszenie tandem mechaniczne, osie ADR- homologacja na 40 km/h
9. docię gi kłapyr czne
10. gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
11. drabinka wej ciowa zewn trzna i stopnie wewn trzskrzyni ładunkowej
12. siłownik hydrauliczny DI NATALE BERTELLI - zapotrzebowanie oleju 29l
13. układ o wietleniowyLED
14. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z r czn regulacją siły hamowania

### Wyposa enie opcjonalne MULTI 10/14

1. plandeka ze stela em boczna lub przednia z podestem
2. lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ci gnika)
3. zaczep przedni kulowy  $\varnothing$  80 mm
4. zaczep tylny Rockinger r czny lub automatyczny
5. zaczep dyszla z okiem 40mm
6. zawieszenie resorowane
7. dyszel resorowany
8. koło 550/60 R22.5, koło 445/65 R22.5
9. uchwyt koła zapasowego
10. koło zapasowe 385/65 R22.5
11. rynna zsykowa
12. odkr cane słupki rodkowe
13. burty boczne nie dzielone bez słupków
14. hydrauliczne otwarcie burt bocznych

